

**PRÉSENTATION**DESCRIPTION

**AQUAWAX** est une cire en pâte à base d'eau pour imperméabiliser et rendre brillantes les surfaces intérieures traitées avec du stuc ancien ou avec une finition au stuc vénitien, avec un effet à l'encaustique ou au marmorino. **AQUAWAX** peut être appliquée sur n'importe quelle surface traitée avec du stuc qui requiert une finition plus brillante et une bonne protection finale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES D'IDENTIFICATION	
État	Solide
Aspect	Liquide crémeux
Couleur	Blanchâtre
Densité	0,940 kg/l
Flash point	> 61°C
Teneur en COV	26,10 %
Odeur	Odeur mielleuse
CARACTÉRISTIQUES FINALES	
Consommation	Pour une application convenable, il faut compter environ de 0,05 à 0,01 l/m <sup>2</sup> soit 50 à 100 ml, selon le degré d'absorption de la surface.

**APPLICATION**APPLICATION

**AQUAWAX** est prête à l'emploi et n'a pas besoin d'être diluée. **AQUAWAX** s'applique avec la même technique que pour le stucage, c'est-à-dire au moyen d'une spatule en acier ou avec une taloche inox. Il est aussi possible d'appliquer le produit comme une cire traditionnelle à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Une couche d'**AQUAWAX** suffit. Après l'application, attendre quelques heures et, quand la surface est parfaitement sèche, faire briller à l'aide d'un chiffon sec et propre.

**DIVERS**ATTENTION

**AQUAWAX** est un produit inflammable et nocif par inhalation et ingestion. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Conserver hors de portée des enfants.

Pour garantir l'uniformité des couleurs, chaque lot est numéroté. Lors d'une nouvelle commande pour le même chantier, prière d'indiquer le numéro du lot et de vérifier la couleur avant l'application. Dans tous les cas, ne reprendre le travail que sur une surface non traitée.

Les informations ci-dessus, ne tenant pas compte des conditions d'emploi effectives, sont fournies à titre purement indicatif.

CONSEILS

Bien suivre les protocoles de pose suivant la destination du produit. Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux indiqués dans cette fiche technique pour éviter tout risque de désordre.

Toujours faire des essais.

Pour un même chantier et par type de produit, toujours utiliser des produits portant le même numéro de lot.

Consulter la notice légale en fin de document

### ENVIRONNEMENT

Éliminer dans un centre de collecte de déchets spécialisé.

### SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité disponible sur demande ou sur [www.beal.be](http://www.beal.be)

R10 (Inflammable) - R20/21/22 (Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion) - R34 (Provoque des brûlures) - R37 (Irritant pour les voies respiratoires) - R65 (Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion) - R66 (L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau)

### NOTICE LÉGALE

La notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société BEAL a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils sont convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les données et informations relatives à l'adéquation et à l'application ne dispensent pas le client de la nécessité d'effectuer ses propres vérifications et essais. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions générales de Vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°2 - Cette fiche technique comprend 2 page(s) - Édition MVD 20/10/2016 08:54:41 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM

T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153

INFO@BEAL.BE • [WWW.BEAL.BE](http://WWW.BEAL.BE)

