

**PRESENTACIÓN**
**DESCRIPCIÓN**

**CAPILASIL WOOD** es una pasta hidrófuga y repelente sin disolventes.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN**

**CAPILASIL WOOD** está especialmente indicado para impregnaciones hidrófobas de madera y de soportes neutros como por ejemplo ladrillos rojos, piedras naturales, etc.

También puede impregnar el hormigón con una buena capacidad técnica de absorción.

La fórmula es espectacular. Está fabricada a base de agua, pero la molécula de agua se encuentra en el interior de la molécula de **CAPILASIL WOOD**.

La ventaja es que, incluso en fase acuosa, el producto no se mezcla con el agua, por lo que puede llover justo después de la penetración de **CAPILASIL WOOD** en el soporte sin que el producto se descolore.

El producto es de color blanco lechoso, por lo que tras la aplicación, se ve como una pintura, lo que permite distinguir bien las superficies tratadas y la cantidad de producto aplicado. El producto se vuelve transparente conforme va penetrando en el soporte.

**VENTAJAS**

**CAPILASIL WOOD** es ante todo un excelente hidrófugo pero presenta también las siguientes cualidades:

- Gran profundidad de penetración
- Protección efectiva contra lluvia y viento combinados
- Sin protección de sales descongelantes
- Estable a los álcalis
- Acabado no pegajoso y sin marcas
- Sin reducción del vapor de agua
- En la mayoría de aplicaciones, no es necesario proteger las protecciones de las ventanas, los perfiles, etc.
- Sin disolventes y cantidad reducida de COV

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
Estado	Sólido
Apariencia	Pasta
Color	Blanco lechoso
Contenido activo	Aprox. 25 %
Densidad (20°C)	Aprox. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
DATOS DE APLICACIÓN	
Almacenamiento	<b>CAPILASIL WOOD</b> se puede almacenar en bidones cerrados durante 6 meses. El producto se debe mantener alejado del hielo y la temperatura del lugar de almacenamiento no debe superar los 30°. Si ha almacenado el producto durante más tiempo, le recomendamos encarecidamente y como medida de protección, realizar una prueba sobre un soporte antes de emplear el producto.
Consumo	La absorción depende de la porosidad del soporte. En general, 1 litro es suficiente para tratar de 1 a 3 m <sup>2</sup> de mampostería y de 2 a 6 m <sup>2</sup> de hormigón.
CARACTERÍSTICAS FINALES (TRAS 28 DÍAS)	
Estatutos de registro	EINECS, TSCA, DSL, ENCS, AICS, China

Consultar la información legal al final del documento

Página n.º1 - Esta ficha técnica tiene 3 página/s - Edición BAT 20160513 - La presente edición anula todas las anteriores.

## APLICACIÓN

### MÉTODO DE APLICACIÓN

CAPILASIL WOOD se aplica en su estado de entrega y no debe ser diluido. Se debe aplicar en superficies limpias y secas siguiendo las técnicas habituales como el rodillo, el cepillo o la pulverización airless.

El consumo depende en gran medida de la absorción del soporte. Puede variar de entre 50 a 400 g/m<sup>2</sup>. Le recomendamos que para determinar el consumo realice previamente pequeñas pruebas antes de la impregnación final.

En algunas superficies, se puede producir un desplazamiento batocrómico, pero esto no influye en su eficacia. Los soportes más densos (como por ejemplo el mármol) pueden no ser adecuados para la impregnación con productos como CAPILASIL WOOD.

No se puede aplicar a una temperatura por debajo de los 5°C. Cuando desee aplicar el producto en temperaturas superiores a los 30°C, debe compensar la pérdida de producto causada por la evaporación.

### PRECAUCIONES

- Atención: el producto puede provocar irritaciones cutáneas.
- En contacto con la piel, lave con agua y jabón.
- En caso de inhalación, asegúrese de respirar aire fresco.
- En caso de contacto ocular, aplique abundantemente agua en los ojos, protegiendo el ojo que no ha tenido contacto con el producto.
- En caso de ingerirlo, consulte inmediatamente a un médico y enséñele el embalaje y la etiqueta.
- Mantenga el producto fuera del alcance de cualquier fuente de ignición.
- No lo vierta en las alcantarillas ni en las aguas de escurrentía.
- No lo vierta en la tierra o en el subsuelo.
- Retire los restos con un producto ligante (arena, ligante universal).

## VARIOS

### CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Informaciones relevantes:

- La clasificación y la redacción con respecto a las leyes de transporte y de sustancias peligrosas.
- Las medidas de protección para el almacenado y mantenimiento.
- Medidas en caso de accidentes y de incendio.
- Efectos tóxicos y ecológicos.

Encontrará estos datos en nuestra ficha de seguridad.

### CONSEJO

Se deben seguir correctamente las instrucciones de aplicación dependiendo del fin para el que se aplique. No se deben utilizar otros productos diferentes a los indicados en la ficha técnica para evitar cualquier resultado no deseado.

Siempre realice pruebas.

Consultar la información legal al final del documento

Página n.º2 - Esta ficha técnica tiene 3 página/s - Edición BAT 20160513 - La presente edición anula todas las anteriores.

Para una misma obra y tipo de producto siempre hay que utilizar productos con el mismo número de lote.

#### MEDIOAMBIENTE

Desechar en un punto limpio destinado al reciclaje especializado.

#### SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad disponible bajo solicitud o en [www.beal.be](http://www.beal.be)

Proteja los ojos con gafas y la piel de las proyecciones. (guantes y ropa diseñados para tal fin)

Lave inmediatamente con agua las salpicaduras que se puedan producir.

A su disposición: aparatos de medida antes y después de los trabajos. (ver nuestras condiciones)

#### INFORMACIÓN LEGAL

La información legal y, especialmente, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de los productos se suministran de buena fe y se fundamentan en el conocimiento y la experiencia que la Empresa BEAL ha adquirido hasta la fecha sobre sus productos siempre y cuando se almacenen de forma apropiada y se manipulen y apliquen en condiciones normales. Las diferencias entre materiales, sustratos y condiciones específicas en las obras son tales que la presente información o cualquier recomendación o asesoramiento por escrito no implican mayor garantía que la propia garantía legal frente a defectos ocultos. No nos responsabilizaremos en ningún caso ya que las condiciones de uso escapan siempre a nuestro control y, especialmente, en caso de realizarse un uso no conforme a nuestras indicaciones. Cualquier dato e información relativa a la adecuación y aplicación no eximen al cliente final de la necesidad de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Todos los pedidos se tramitarán de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Los usuarios deberán consultar la versión más reciente del material informativo relativo al producto que le será remitida bajo solicitud.

Consultar la información legal al final del documento

Página n.º3 - Esta ficha técnica tiene 3 página/s - Edición BAT 20160513 - La presente edición anula todas las anteriores.