

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Solución líquida incolora lista para usar, a base de una mezcla de ácidos débiles, para disolver las sales y la cal. Aclarar siempre con agua limpia.

APLICACIONES

Interiores y exteriores.

Elimina las sales en soportes minerales.

Elimina la cal en soportes minerales.

VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Mezcla de ácidos débiles = riesgo limitado
- Volátil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
Estado	Líquido
Apariencia	Agua
Color	Incoloro
Olor	Característico
Volumen NBN EN 1015-10	1014 kg/m ³
Densidad aparente (a 20 °C)	1,014 kg/L
Presentación	Bidones de 5 L netos Botellas de 1 L netos
Almacenamiento	6 meses en un lugar seco, protegido de la helada y sin contacto directo con el suelo en el embalaje original cerrado. No dejar nunca los productos a pleno sol.
Clasificación aduanera	28 11 19 80
Clasificación ADR	«UN 2790 ACETIC ACID SOLUTION, 8, III, (E)»
DATOS DE APLICACIÓN	
Consumo	100 a 150 ml/m ² /pasada
Temperatura de aplicación	+5 °C mín. a +30 °C máx.
Humedad del aire	65 % mín. y 90 % máx. No permitir el uso de aparatos que puedan secar la humedad del aire (deshumidificador, aire acondicionado...) una semana antes y después de la obra, así como durante la aplicación.
Humedad del soporte	Lleno de agua mirando mate, no goteando

APLICACIÓN

SOPORTE Y PREPARACIÓN

El soporte debe ser adecuado, estar limpio, sin grasa y estar lleno de agua mirando mate, no goteando.

Eliminar toda la parte no adherente o de débil cohesión.

Limpiar detenidamente.

No debe haber agua estancada en la superficie en el momento de la aplicación.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº1 - La presente ficha técnica incluye 2 página(s) - Edición NF 1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

DISSEL A15 se aplica tal cual o diluido en un 10 a un 50 % de agua limpia en función de los trabajos que se vayan a realizar y del soporte.

APLICACIÓN

Humedecer bien el soporte para prepararlo para el agua.

Aplicar DISSEL A15 con la ayuda de una brocha o un pincel.

Dejar actuar un minuto.

Cepillar con fuerza.

Aclarar con agua limpia.

Repetir la operación si es necesario.

VARIOS

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

El producto fresco se limpia con agua.

ADVERTENCIAS

Las obras deben estar protegidas frente a la lluvia, el sol, el viento y las heladas hasta el secado completo y/o hasta su uso con agua.

CONSEJOS

Se deben seguir correctamente las instrucciones de aplicación dependiendo de los fines para los que se aplique el producto. No se deben utilizar otros productos diferentes a los que se indican en la ficha técnica para evitar cualquier resultado no deseado.

Para una misma obra y según el tipo de producto, siempre hay que utilizar productos que lleven el mismo número de lote.

MEDIO AMBIENTE

Desechar en un centro de selección de residuos especializado.

SEGURIDAD

Solución a base de ácidos débiles. Mantener alejado del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. En caso de contacto con la piel o con los ojos, lavarse inmediatamente con agua abundante y consultar a un especialista.

Consultar la ficha de seguridad disponible bajo solicitud o en www.beal.be

MENCIONES LEGALES

La información legal y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y el uso final de los productos se suministran de buena fe y se fundamentan en el conocimiento y la experiencia que la Sociedad BEAL ha adquirido hasta la fecha con respecto a sus productos, siempre y cuando estos se almacenen en la forma apropiada y se manipulen y apliquen en las condiciones habituales. Las diferencias entre materiales, sustratos y condiciones específicas en las obras son tales que la presente información o cualquier recomendación o asesoramiento por escrito no implican mayor garantía que la propia garantía legal frente a defectos ocultos. No nos hacemos responsables en caso de una manipulación no conforme a las indicaciones suministradas. Cualquier dato e información relativa a la adecuación y aplicación no eximen al cliente final de la necesidad de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Todos los pedidos se tramitarán de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Los usuarios deberán consultar la versión más reciente del material informativo relativo al producto y que le será remitida bajo solicitud.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº2 - La presente ficha técnica incluye 2 página(s) - Edición NF 1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.