

VOORSTELLING
BESCHRIJVING

Kleurloze vloeibare oplossing op basis van een gebruiksklaar mengsel van zwakke zuren voor het oplossen van zouten en kalksteen. Altijd met schoon water reinigen.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Binnen en buiten.

Verwijdering van zouten op minerale ondergrond.

Verwijdering van kalksteen op minerale ondergrond.

VOORDELEN

- Gemakkelijk aan te brengen
- Mengsel van zwakke zuren = beperkt gevaar
- Vluchtig

TECHNISCHE KENMERKEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vloeibaar
Uitzicht	Water
Kleur	Kleurloos
Geur	Kenmerkend
Volumemassa NBN EN 1015-10	1014 kg/m ³
Volumegewicht (bij 20°C)	1,014 kg/L
Verpakking	Bussen van 5 L netto Flessen van 1 L netto
Opslag	6 maanden op een droge plek en vorstvrij zonder contact met de vloer in de gesloten oorspronkelijke verpakking. Laat de producten nooit in volle zon.
Douane classificatie	28 11 19 80
ADR-classificatie	« UN 2790 ACETIC ACID SOLUTION, 8, III, (E) »
AANBRENGGEGEVENS	
Rendement	100 tot 150ml/m ² /laag
Aanbrengtemperatuur	min. +5°C tot max. +30°C
Luchtvochtigheid	min. 65% en max. 90% Het gebruik van toestellen die de luchtvochtigheid 1 week voor en na het werk evenals tijdens de aanbrenging, kunnen droogmaken (vochtopsloper, klimaatregeling,...) is verboden.
Vochtigheid van de ondergrond	Uitzicht "mat" van water

TOEPASSING
ONDERGROND EN VOORBEREIDING

De ondergrond moet gezond, schoon, niet vet en mat van water zijn.

Verwijder elk niet of zwak hechtend deel.

Zorgvuldig het stof verwijderen.

Op het ogenblik van de toepassing mag er geen water op het oppervlak blijven staan.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.1 - Deze technische fiche bevat 2 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
 T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
 INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

DISSEL A15 wordt als dusdanig aangebracht of aangelengd met 10 tot 50% schoon water volgens de vlekken en de ondergrond.

VERWERKING

Bevochtig de ondergrond goed om deze "mat" van water te maken.

Breng DISSEL A15 aan met een borstel of een penseel.

Laat alles 1 minuut inwerken.

Borstel krachtig.

Reinig met schoon water.

Herhaal de handeling indien noodzakelijk.

VARIA

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Het natte product wordt met water gereinigd.

WAARSCHUWINGEN

Het werk moet beschermd worden tegen regen, zon, wind en vorst totdat ze volledig droog zijn en/of volledig met water gevuld zijn.

ADVIES

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om elk risico op wanorde te vermijden.

Gebruik voor eenzelfde werk en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

MILIEU

Geef alles af in een gespecialiseerd afvalcontainerpark.

VEILIGHEID

Oplossing op basis van zwakke zuren. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Contact met de huid en de ogen vermijden. Bij contact met de huid of de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water wassen en een specialist raadplegen.

Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op www.beal.be

WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.2 - Deze technische fiche bevat 2 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

