

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Mezcla de aceites destinados a la fabricación de jabones naturales con agentes hidrófobos.

APLICACIONES

Interiores
 Paredes
 Protección de los revestimientos minerales de tipo MORTEX® COLOR

VENTAJAS

- Natural
- Transparente
- No modifica el aspecto incluso en aquellos soportes de tonos pastel
- Apto para el color blanco
- Apariencia ligeramente mojada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
Estado	Sólido (FINISH SA TR) o líquido (FINISH SA)
Apariencia	Pasta (FINISH SA TR) o líquido espeso (FINISH SA)
Color	Blanco (FINISH SA TR) o marrón amarillento (FINISH SA)
Olor	Característico
Volumen NBN EN 1015-10	920 kg/m ³
Densidad aparente (a 20 °C)	0,92 kg/l
Presentación	Cubos de 5 kg de peso neto Cubos de 0,75 kg de peso neto
Almacenamiento	6 meses en un lugar seco, protegido de la helada y sin contacto directo con el suelo en el embalaje original cerrado. No dejar nunca los productos a pleno sol.
Clasificación aduanera	15 18 00 31
DATOS DE APLICACIÓN	
Consumo	de 150 a 200 g/m ² en función de la porosidad
Temperatura de aplicación	+5 °C mín. a +30 °C máx.
Humedad del aire	65 % mín. y 90 % máx. No permitir el uso de aparatos que puedan secar la humedad del aire (deshumidificador, aire acondicionado...) una semana antes y después de la obra, así como durante la aplicación.
Humedad del soporte	< 3 %
Tiempo de apertura (a 20 °C)	Aprox. 20 minutos
Tiempo de secado (a 20 °C)	Seco al tacto: 1 hora Entre capas: de 15 a 20 min Practicabilidad ligera: 1 hora

APLICACIÓN

SOPORTE Y PREPARACIÓN

Antes y después de la aplicación, el soporte debe estar limpio, seco, mate, sin polvo ni grasa. Debe estar duro, sin aspecto gelatinoso ni quebradizo.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº1 - La presente ficha técnica incluye 3 página(s) - Edición NF 1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Mezclar bien el producto para uniformizar el envase.

APLICACIÓN

Aplicar con un trapo, una paleta y/o un pincel.

Extender bien el producto inmediatamente para no dejar marcas de impregnación desiguales, denominadas «rebabas» que podrían quedar marcadas en el soporte.

Esperar a que el tratamiento se vuelva mate y a que se endurezca ligeramente.

Repetir la operación entre tres y cuatro veces. Impregnar bien el soporte.

Pueden aparecer marcas blanquecinas al principio, aunque de ninguna manera mancharán el soporte y se eliminan fácilmente con agua.

PULIDO

Tras un secado completo, el pulido con un disco de tipo «piel de carnero» permitirá dar un aspecto satinado y repartir mejor el producto por la superficie.

VARIOS

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

El producto fresco se limpia con agua tibia o caliente.

MANTENIMIENTO

Las superficies tratadas con **FINISH SA** o **SA TR** precisan de un mantenimiento sin agentes abrasivos.

Para el mantenimiento y la limpieza: **FINISH SA TR** diluido en agua.

Para eliminar la cal (también en grifería): vinagre diluido en agua. Se deberá empezar por concentraciones pequeñas e ir aumentándolas en función de la dureza del agua.

Para renovar la protección: aplicar **FINISH SA** o **SA TR** con un paño, como mínimo entre una y dos veces al año, asegurándose previamente de eliminar todos los residuos de cal.

ADVERTENCIAS

Las obras deben estar protegidas frente a la lluvia, el sol, el viento y las heladas hasta el secado completo.

No se aconseja aplicar en aquellos soportes que contengan sales (sulfato de sodio, nitratos, calcio...)

CONSEJOS

Se deben seguir correctamente las instrucciones de aplicación dependiendo de los fines para los que se aplique el producto. No se deben utilizar otros productos diferentes a los que se indican en la ficha técnica para evitar cualquier resultado no deseado.

Siempre se deben efectuar pruebas con la protección seleccionada, dado que cada pigmento y cada protección reaccionan de manera diferente.

Para una misma obra y según el tipo de producto, siempre hay que utilizar productos que lleven el mismo número de lote.

MEDIO AMBIENTE

Desechar en un centro de selección de residuos especializado.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº2 - La presente ficha técnica incluye 3 página(s) - Edición NF 1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.

SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Utilizar guantes. En caso de contacto con la piel o con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. En caso de problema, consultar a un especialista.

Consultar la ficha de seguridad disponible bajo solicitud o en www.beal.be

MENCIONES LEGALES

La información legal y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y el uso final de los productos se suministran de buena fe y se fundamentan en el conocimiento y la experiencia que la Sociedad BEAL ha adquirido hasta la fecha con respecto a sus productos, siempre y cuando estos se almacenen en la forma apropiada y se manipulen y apliquen en las condiciones habituales. Las diferencias entre materiales, sustratos y condiciones específicas en las obras son tales que la presente información o cualquier recomendación o asesoramiento por escrito no implican mayor garantía que la propia garantía legal frente a defectos ocultos. No nos hacemos responsables en caso de una manipulación no conforme a las indicaciones suministradas. Cualquier dato e información relativa a la adecuación y aplicación no eximen al cliente final de la necesidad de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Todos los pedidos se tramitarán de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Los usuarios deberán consultar la versión más reciente del material informativo relativo al producto y que le será remitida bajo solicitud.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº3 - La presente ficha técnica incluye 3 página(s) - Edición NF 1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

