

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Mezcla de aceites naturales parcialmente cocido y descolorido transparente transformada por los agentes y endurecedores acompañados por agentes repelentes de agua y de aceite. Color claro proporcionando después un aspecto transparente de dejar el tratamiento.

APLICACIONES

Interiores y exteriores.

Suelos, paredes, superficies de trabajo y cuartos de baño.

Protección de los revestimientos minerales, hormigón, madera...

VENTAJAS

- Natural
- Nutre
- Regenera
- Protege
- Da brillo al soporte
- Modifica el color

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
Estado	Líquido
Apariencia	Aceite
Color	Marrón claro
Olor	Característico
Volumen NBN EN 1015-10	940 kg/m ³
Densidad aparente (a 20 °C)	0,94 kg/L
Presentación	Bidones de 5 L netos Botellas de 1 L netos
Almacenamiento	6 meses en un lugar seco, protegido de la helada y sin contacto directo con el suelo en el embalaje original cerrado. No dejar nunca los productos a pleno sol.
Clasificación aduanera	15 18 00 31
DATOS DE APLICACIÓN	
Consumo	de 100 a 200 ml/m ² en función de la porosidad
Temperatura de aplicación	+10 °C mín. a +30 °C máx.
Humedad del aire	65 % mín. y 90 % máx. No permitir el uso de aparatos que puedan secar la humedad del aire (deshumidificador, aire acondicionado...) una semana antes y después de la obra, así como durante la aplicación.
Humedad del soporte	< 3 %
Tiempo de secado (a 20 °C)	Seco al tacto: 1 hora Entre capas: de 1 a 2 horas Practicabilidad ligera: 72 horas Secado completo: 15 días

APLICACIÓN

SOPORTE Y PREPARACIÓN

Antes y después de la aplicación, el soporte debe estar limpio, seco, mate, sin polvo ni grasa. Debe estar duro, sin aspecto gelatinoso ni quebradizo.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº1 - La presente ficha técnica incluye 3 página(s) - Edición NF 1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Mezclar bien los diferentes elementos agitando perfectamente el envase. Conservar esta mezcla homogénea durante todo el periodo de realización de las obras.

APLICACIÓN

Impregnar la superficie con un trapo, brocha o rodillo.

Recoger todo el sobrante con papel absorbente y extender inmediatamente el restante con un paño de algodón blanco limpio.

Dejar secar superficialmente y de forma homogénea hasta que la superficie adquiera un aspecto mate (de 1 a 2 horas a 20 °C).

Repetir la operación entre tres y cuatro veces como mínimo. Impregnar bien el soporte.

PULIDO

Tras un secado completo, el pulido con un disco de tipo «piel de carnero» permitirá dar un aspecto satinado y repartir mejor el producto por la superficie.

VARIOS

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

El producto fresco se limpia con agua con jabón, tibia o caliente.

MANTENIMIENTO

Las superficies tratadas con OIL OH TR precisan de un mantenimiento sin agentes abrasivos.

Para el mantenimiento y la limpieza: **FINISH SA TR** diluido en agua.

Para eliminar la cal (también en grifería): vinagre diluido en agua. Se deberá empezar por concentraciones pequeñas e ir aumentándolas en función de la dureza del agua.

Para renovar la protección: aplicar **OIL OH TR** con un paño, como mínimo entre una y dos veces al año, asegurándose previamente de eliminar todos los residuos de cal.

ADVERTENCIAS

Las obras deben estar protegidas frente a la lluvia, el sol, el viento y las heladas hasta el secado completo.

No se aconseja aplicar en aquellos soportes que contengan sales (sulfato de sodio, nitratos, calcio...)

El color del soporte se modificará al aplicar **OIL OH TR**.

CONSEJOS

Se deben seguir correctamente las instrucciones de aplicación dependiendo de los fines para los que se aplique el producto. No se deben utilizar otros productos diferentes a los que se indican en la ficha técnica para evitar cualquier resultado no deseado.

Siempre se deben efectuar pruebas con la protección seleccionada, dado que cada pigmento y cada protección reaccionan de manera diferente.

Para una misma obra y según el tipo de producto, siempre hay que utilizar productos que lleven el mismo número de lote.

MEDIO AMBIENTE

Desechar en un centro de selección de residuos especializado.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº2 - La presente ficha técnica incluye 3 página(s) - Edición NF 1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.

SEGURIDAD

Hay que tener en cuenta que las fibras de ciertos tejidos que hayan estado en contacto con el aceite OIL OH TR pueden provocar fenómenos de autocombustión. Hay que poner a remojo en agua los paños utilizados antes de deshacerse de ellos. Esta observación es válida para todos los aceites vegetales o para aquellos productos que tengan este tipo de aceite entre sus componentes. En caso de ingerirlo, consultar a un especialista.

Consultar la ficha de seguridad disponible bajo solicitud o en www.beal.be

MENCIONES LEGALES

La información legal y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y el uso final de los productos se suministran de buena fe y se fundamentan en el conocimiento y la experiencia que la Sociedad BEAL ha adquirido hasta la fecha con respecto a sus productos, siempre y cuando estos se almacenen en la forma apropiada y se manipulen y apliquen en las condiciones habituales. Las diferencias entre materiales, sustratos y condiciones específicas en las obras son tales que la presente información o cualquier recomendación o asesoramiento por escrito no implican mayor garantía que la propia garantía legal frente a defectos ocultos. No nos hacemos responsables en caso de una manipulación no conforme a las indicaciones suministradas. Cualquier dato e información relativa a la adecuación y aplicación no eximen al cliente final de la necesidad de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Todos los pedidos se tramitarán de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Los usuarios deberán consultar la versión más reciente del material informativo relativo al producto y que le será remitida bajo solicitud.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº3 - La presente ficha técnica incluye 3 página(s) - Edición NF 1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

