

**VOORSTELLING**
**BESCHRIJVING**

Mix van natuurlijke oliën gedeeltelijk gekookt en ontkleurd, transparant en getransformeerd door droogmiddelen en verharders vergezeld van water- en olieafstotende middelen. Lichte kleur die een transparant uiterlijk geeft na behandeling.

**TOEPASSINGSGBIEDEN**

Binnen en buiten.

Bescherming van minerale bekledingen, betonnen, houten, ...

Woningvloeren, muren, werkvlakken en wasplaatsen.

**VOORDELEN**

- Natuurlijk
- Voedt
- Herstelt
- Beschermt
- Doet de ondergrond glanzen
- Wijzigt de kleur

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vloeibaar
Uitzicht	Olie
Kleur	Licht bruin
Geur	Kenmerkend
Volumemassa NBN EN 1015-10	940 kg/m <sup>3</sup>
Volumegewicht (bij 20°C)	0,94 kg/l
Verpakking	Bussen van 5 L netto Flessen van 1 L netto
Opslag	6 maanden op een droge plek en vorstvrij zonder contact met de vloer in de gesloten oorspronkelijke verpakking. Laat de producten nooit in volle zon.
Douane classificatie	15 18 00 31
AANBRENGGEGEVENS	
Rendement	100 tot 200 ml/m <sup>2</sup> volgens de poreusheid van de oppervlak
Aanbrengtemperatuur	min. +10°C tot max. +30°C
Luchtvochtigheid	min. 65% en max. 90% Het gebruik van toestellen die de luchtvochtigheid 1 week voor en na het werk evenals tijdens de aanbrenging, kunnen droogmaken (vochtopsorper, klimaatregeling,...) is verboden.
Vochtigheid van de ondergrond	< 3%
Droogtijd (bij 20°C)	Vingerdroog: 1u Tussen de lagen: 1 tot 2u Lichte begaanbaarheid: 72u Volledig droog: 15 dagen

**TOEPASSING**
**ONDERGROND EN VOORBEREIDING**

De ondergrond moet gezond, droog voor en na de plaatsing, schoon, mat, vrij van stof en niet vetzig zijn. Hij moet hard, vorstvast en krijtvast zijn.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.1 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
 T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
 INFO@BEAL.BE • [WWW.BEAL.BE](http://WWW.BEAL.BE)

#### VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

Meng de verschillende componenten goed door de verpakking te schudden. Houd het mengsel homogeen gedurende de volledige werktijd.

#### VERWERKING

Doordrenk het oppervlak met behulp van een doek, een penseel of een roller.

Neem alle eventuele overschot weg met absorberend papier en strijk onmiddellijk het resterende product uit met een stuk schoon wit katoenen doek.

Laat op gelijkmatige wijze oppervlakkig drogen totdat er een mat uitzicht verkregen wordt (1 tot 2 uur bij 20°C).

Herhaal de handeling ten minste 3-4 keer. Verzadig de ondergrond goed.

#### POLIJSTEN

Na volledige droging geeft het polijsten met een schijf van het "schapenvacht" type een gesatineerd uitzicht waarbij het product nog meer over de oppervlakte verdeeld wordt.

### **VARIA**

#### REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Het natte product wordt met lauw of warm zeepwater gereinigd.

#### ONDERHOUD

De met **OIL OH TR** behandelde oppervlakken vereisen een reiniging zonder bijtende stoffen.

Voor de reiniging: in water verdund **FINISH SA TR**.

Voor het verwijderen van kalk (ook kraanwerk): in water verdund azijn. Begin met lage concentraties en verhoog volgens de waterhardheid.

Om de bescherming te vernieuwen: met een doek minimum 1 tot 2 maal/jaar een nieuwe laag **OIL OH TR** aanbrengen waarbij vooraf alle kalkresten volledig verwijderd moeten worden.

#### WAARSCHUWINGEN

Het werk moet beschermd worden tegen regen, zon, wind en vorst totdat ze volledig droog.

Het wordt sterk afgeraden om het product aan te brengen op ondergronden die zouten (natriumsulfaat, nitraten, calcium, ...) bevatten.

De kleur van de ondergrond zal gewijzigd worden door de aanbrenging van **OIL OH TR**.

#### ADVIES

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om elk risico op wanorde te vermijden.

Voer altijd proeven uit met de gekozen bescherming omdat elk pigment en elke bescherming verschillend reageren.

Gebruik voor eenzelfde werk en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

#### MILIEU

Geef alles af in een gespecialiseerd afvalcontainerpark.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.2 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • [WWW.BEAL.BE](http://WWW.BEAL.BE)



### VEILIGHEID

Opgelet: bepaalde vezels van bepaalde weefsels die met OIL OH TR olie in contact werden gebracht, kunnen verschijnselen van zelfontbranding veroorzaken. Laat de gebruikte doeken in water drenken vooraleer deze te vernietigen. Deze opmerking geldt voor alle plantaardige oliën of voor alle producten die dit type olie als onderdeel hebben. Bij inslikken, een specialist raadplegen.

Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op [www.beal.be](http://www.beal.be)

### WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.3 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • [WWW.BEAL.BE](http://WWW.BEAL.BE)

