

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Resina sintética en emulsión, incolora, sin disolventes y que, tras el secado, evita el ascenso de las burbujas de aire.

APLICACIONES

Interiores.

Como imprimación y como punto de adhesión para MORTEX[®] COLOR 2- N, F1, F2, F3, F4 y BEALSTONE[®] y productos similares.

VENTAJAS

- Sin disolventes
- Impide el ascenso de burbujas de aire.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
Estado	Líquido
Apariencia	Lechosa
Color	Blanquecino
Olor	Característico
Volumen NBN EN 1015-10	1066 kg/m ³
Densidad aparente (a 20 °C)	1,066 kg/L
Presentación	Bidones de 5 L netos Botellas de 1 L netos
Almacenamiento	6 meses en un lugar seco, protegido de la helada y sin contacto directo con el suelo en el embalaje original cerrado. No dejar nunca los productos a pleno sol.
Cantidad de COV	< 0,0025 %
Clasificación aduanera	39 09 50 90
DATOS DE APLICACIÓN	
Consumo	de 100 a 150 ml/m ² en función de la porosidad
Temperatura de aplicación	+5 °C mín. a +30 °C máx.
Humedad del aire	65 % mín. y 90 % máx. No permitir el uso de aparatos que puedan secar la humedad del aire (deshumidificador, aire acondicionado...) una semana antes y después de la obra, así como durante la aplicación.
Humedad del soporte	< 3 %
Tiempo de secado (a 20 °C)	Seco al tacto: 2 horas Secado completo: 6 a 8 horas

APLICACIÓN

SOPORTE Y PREPARACIÓN

Antes y después de la aplicación, el soporte debe estar limpio, seco, mate, sin grasa. Debe estar duro, sin aspecto gelatinoso ni quebradizo.

Eliminar toda la parte no adherente o de débil cohesión, así como cualquier sustancia que pueda afectar a la adherencia.

Limpiar detenidamente.

No debe haber agua estancada en la superficie en el momento de la aplicación.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº1 - La presente ficha técnica incluye 2 página(s) - Edición NF1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

RESIDUR está listo para usar y se aplica tal cual.

APLICACIÓN

RESIDUR se aplica con brocha, pincel o rodillo en una capa.

VARIOS

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

El producto fresco se limpia con agua.

ADVERTENCIAS

Las obras deben estar protegidas frente a la lluvia, el sol, el viento y las heladas hasta el secado completo.

No se aconseja aplicar en aquellos soportes que contengan sales (sulfato de sodio, nitratos, calcio...)

No aplicar en caso de humedad en el soporte.

CONSEJOS

Se deben seguir correctamente las instrucciones de aplicación dependiendo de los fines para los que se aplique el producto. No se deben utilizar otros productos diferentes a los que se indican en la ficha técnica para evitar cualquier resultado no deseado.

Para una misma obra y según el tipo de producto, siempre hay que utilizar productos que lleven el mismo número de lote.

MEDIO AMBIENTE

Desechar en un centro de selección de residuos especializado.

SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel y con los ojos. En caso de contacto con los ojos o con una herida abierta, lavar directamente con agua abundante. En caso de problema, consultar a un especialista.

Consultar la ficha de seguridad disponible bajo solicitud o en www.beal.be

MENCIONES LEGALES

La información legal y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y el uso final de los productos se suministran de buena fe y se fundamentan en el conocimiento y la experiencia que la Sociedad BEAL ha adquirido hasta la fecha con respecto a sus productos, siempre y cuando estos se almacenen en la forma apropiada y se manipulen y apliquen en las condiciones habituales. Las diferencias entre materiales, sustratos y condiciones específicas en las obras son tales que la presente información o cualquier recomendación o asesoramiento por escrito no implican mayor garantía que la propia garantía legal frente a defectos ocultos. No nos hacemos responsables en caso de una manipulación no conforme a las indicaciones suministradas. Cualquier dato e información relativa a la adecuación y aplicación no eximen al cliente final de la necesidad de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Todos los pedidos se tramitarán de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Los usuarios deberán consultar la versión más reciente del material informativo relativo al producto y que le será remitida bajo solicitud.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº2 - La presente ficha técnica incluye 2 página(s) - Edición NF 1/09/15 - La presente edición anula cualquier edición previa.